

SERVOMOTORI PER VALVOLE HGM ... - HMM ... - VDM ...

CDK 06. - 03.

GENERALITA'

- Servomotori rotativi, reversibili, con contatti di fine corsa elettrici
- Comando a 3 punti
- Angolo di rotazione fisso di 90°
- Contatto ausiliario con punto di intervento fisso al 50% della corsa

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Alimentazione : vedi tabella
- Protezione : IP53
- Portata contatto ausiliario : 250V AC, 5(1)A, commutatore



| Sigla | Alimentaz. V~ (VA) | Comando | Tempo corsa sec. | Coppia albero kg/cm. (Nm) | Coppia spunto kg/cm. (Nm) | Scheda tecnica |
|----------------|-----------------------|---------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| CDK 068 | 230 (4) | 3 punti | 60 | 15 (1,5) | 30 (3) | M 324 |
| CDK 064 | 24 (1) | 3 punti | 60 | 15 (1,5) | 30 (3) | M 324 |
| CDK 038 | 230 (4) | 3 punti | 30 | 10 (1) | 20 (2) | M 324 |
| CDK 034 | 24 (1) | 3 punti | 30 | 10 (1) | 20 (2) | M 324 |