

VALVOLE AD OTTURATORE A 2 VIE FLANGIATE PN 25 (1 ... 120 °C), PN 20 (120 ... 200 °C)



VS 2..

GENERALITA'

Valvole di regolazione per impianti: - acqua calda o surriscaldata max. 200 °C.
- vapore max. 6 bar.

Con temperature superiori a 130 °C usare il distanziale servomotore ADS S12.

CARATTERISTICHE

- Corpo in ghisa GGG 40.3; Stelo, sede e otturatore in acciaio inox. Attacchi flangiati PN25 (ISO 7005/2).
- Regolazione equipercentuale. Rapporto di regolazione 50 : 1. Trafilamento: 0,05% Kvs.

| Sigla | DN | Kvs ⁽¹⁾ m ³ /h | Corsa mm. | Vnom | Valvole VFC DN | ATC | Servomotore SE6 ... | Digitali | Scheda tecnica |
|--------|-----|---|--------------|---------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | mm. | | | bar sec | bar sec | bar sec | bar sec | bar bar(4) sec | |
| VS 211 | 15 | 0,63 | 15 | 25 165 | 9 105 | 25 165 | 25 45 | 22 6 165 | M 951 |
| VS 213 | 15 | 1,6 | 15 | 25 165 | 9 105 | 25 165 | 25 45 | 22 6 165 | M 951 |
| VS 215 | 15 | 4,0 | 15 | 17 165 | 9 105 | 25 165 | 20 45 | 16 6 165 | M 951 |
| VS 220 | 20 | 6,3 | 15 | 11 165 | 4 105 | 25 165 | 13 45 | 10 6 165 | M 951 |
| VS 225 | 25 | 10 | 15 | 6 165 | 2 105 | 16 165 | 8 45 | 5 5 165 | M 951 |
| VS 232 | 32 | 16 | 15 | 3 165 | 1 105 | 9 165 | 5 45 | 2,5 2,5 165 | M 951 |
| VS 240 | 40 | 25 | 15 | 2 165 | - - | 6 165 | 3 45 | 2 2 165 | M 951 |
| VS 250 | 50 | 40 | 15 | 1 165 | - - | 3 165 | 2 45 | 0,5 0,5 165 | M 951 |

ACCESSORI

| Sigla | Descrizione |
|---------|---|
| ADS S12 | Distanziale servomotore (12 cm.) per valvole serie VS.. con temperatura > 130°C |

(1) : Kvs - Coefficiente di portata: Portata in m³/h a valvola aperta con perdite di carico di 100 kPa.
100 kPa = 10 mCA = 1 bar

bar - Pressione differenziale massima Δp max. con acqua calda o surriscaldata concessa dal servomotore.
sec - Tempo necessario al servomotore per far eseguire tutta la corsa alla valvola.

(4) : bar - Pressione differenziale massima Δp max. con vapore concessa dal servomotore.

(5) : servomotore con chiusura d'emergenza.

PER DISPONIBILITA' E PREZZI RIVOLGERSI ALLA RETE COMMERCIALE