

**SERVOMOTORI LINEARI REVERSIBILI
PER VALVOLE VRG ... - VRB ... - VL ... - VF ... - VS ...**



CLF ...

GENERALITA'

Servomotori con movimento lineare per l'azionamento delle valvole ad otturatore VRG ... - VRB ... - VL ... - VF ... - VE ... - VS ...

CARATTERISTICHE

- Alimentazioni: 230 - 24 V~; Protezione: IP 54.
- Comando elettrico a 3 punti (Comune, Apre, Chiude).
- Temperatura max. fluido valvola 200 °C.

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Velocità sec./mm	Corsa mm.	Forza N	VRGN-VRBN	Kvs (Sequence II) m3/h	Scheda tecnica
CLF 168	230 (2,5)	11	15	1.000	50	50	M 221
CLF 164	24 (2)	11	15	1.000	50	50	M 221
CLF 048	230 (6)	3	15	600	50	50	M 221
CLF 044	24 (4)	3	15	600	50	50	M 221

ACCESSORI

Sigla	Descrizione
FCF 002	2 Fine corsa ausiliari per servomotori CLF ../CEF ..
AVL 323	Adattatore per sostituzione servomotori CLA ... con CLE ... e CLB ... con CLF ...