

SERVOMOTORI LINEARI PER VALVOLE VOBG .., VORF .., VONF .., CON CHIUSURA DI EMERGENZA

CLNF U2..

GENERALITA'

- Servomotori lineari ad accoppiamento diretto alle valvole, con azionamento manuale e chiusura in mancanza di tensione
- Microswitch ausiliari con utilizzo dell'accessorio FCS 2A

CARATTERISTICHE

- Alimentazione : vedi tabella
- Comando elettrico : vedi tabella
- Chiusura di emergenza : verso l'alto (UP)
- Protezione : IP 54

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Comando	Segnale Posizione	Microinterruttori ausiliari	Corsa mm.	Forza N	Velocità sec./mm	Scheda tecnica
CLNF U254	24 V AC (6)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-
CLNF U254-0	24 V AC (6)	0 ... 10 V	0 ... 10 V	Si	20	1.000	150 - 20	-
CLNF U254R-0	24 V AC (6)	0 ... 10 V	0 ... 10 V	Si	20	1.000	150 - 20	-
CLNF U258R	230 V AC (4,5)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-

ACCESSORI

Sigla	Descrizione
FCS 2A	Contatti ausiliari per attuatori di valvole a globo