

CONTATORI VOLUMETRICI A TURBINA GETTO MULTIPLIO CON LANCIAMPULSI

KMS U... - KMS D...

GENERALITA'

- Misurazione della portata d'acqua nell'impianto
 - Da collegare agli integratori elettronici IET 7... per il conteggio dell'energia termica e/o frigorifera, del consumo dell'acqua calda e/o fredda
 - CERTIFICAZIONE KMS: MI 001
- Nota i contatori serie KMS Uxxx e KMS Dxxx non sono omologabili MID

| Sigla | DN | Lung. (¹) mm. | Qp m ³ /h | Qs m ³ /h | Qt lt./h | Qi lt./h | Kvs m ³ /h | Δp Qp kPa | Lanciaimpulsi | | | Tmax | Scheda tecnica |
|-----------------|-------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | im/Lt | im/m ₃ | Lt/im | | |
| KMS D15D | 3/4" | 105 | 1,5 | 3 | 150 | 30 | 3 | 10,5 | 0,1 | 100 | 10 | 120° vertic. discesa | H 621 |
| KMS D20D | 3/4" | 105 | 2,5 | 5 | 250 | 50 | 5 | 14,5 | 0,1 | 100 | 10 | 120° vertic. discesa | H 621 |
| KMS D32C | 1"1/4 | 150 | 6 | 12 | 480 | 90 | 12 | 24 | 0,01 | 10 | 100 | 120° vertic. discesa | H 621 |
| KMS U15D | 3/4" | 105 | 1,5 | 3 | 150 | 30 | 3 | 10,5 | 0,1 | 100 | 10 | 120° vertic. salita | H 621 |
| KMS U20D | 3/4" | 105 | 2,5 | 5 | 250 | 50 | 5 | 14,5 | 0,1 | 100 | 10 | 120° vertic. salita | H 621 |
| KMS U32C | 1"1/4 | 150 | 6 | 12 | 480 | 90 | 12 | 24 | 0,01 | 10 | 100 | 120° vertic. salita | H 621 |
| KMS U40C | 1"1/2 | 150 | 10 | 20 | 1.000 | 160 | 20 | 21 | 0,01 | 10 | 100 | 120° vertic. salita | H 621 |